



Karta Produktu

Impregnat do podłóg lakierowanych

Służy do pielęgnacji i konserwacji podłóg drewnianych wykończonych lakierami, lakierami UV i powłoką Fusion Hybrid.

Podnosi odporność podłogi na działanie wody poprzez zabezpieczenie krawędzi i ograniczanie wnikania wody i brudu w fugi między pojedynczymi elementami posadzkowymi. Szczególnie polecany do pierwszej konserwacji gotowych parkietów zaraz po ułożeniu przez instalatora. Środek chroni podłogę przed nadmiernym zużyciem i przedłuża okres użytkowania. Po zastosowaniu odświeża powierzchnię podłogi.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć! Przed zastosowaniem impregnatu podłogę starannie odkurzyć i wyczyścić koncentratem do czyszczenia podłóg lakierowanych z serii Jawor-Parkiet. Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię podłogi nanieść równomiernie impregnat za pomocą płaskiego mopa z mikrofibry. Pozostawienie zacieków i nierozprowadzonego impregnatu na powierzchni podłogi może spowodować powstanie smug. Przy nanoszeniu nie odrywać narzędzia od podłogi. Pielęgnację wykonywać na całej powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu podłogę można użytkować. Unikać otwartego ognia! Produkt gotowy do użycia – nie rozcieńczać!

Zużycie w zależności od rodzaju podłogi: około 30-40 ml / m².
1 litr wystarcza na około 25-30 m² podłogi.

Warunki klimatyczne optymalne dla podłogi drewnianej: temperatura powietrza +18°C - +24°C (max. temperatura podłogi +27°C), wilgotność względna powietrza 45-60%. Suche powietrze może ograniczyć uszczelnienie fug przez impregnat.

Ważne wskazówki: Przed użyciem zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą charakterystyki.

Skład: Rozpuszczalna w wodzie mieszanina tensydów, substancji pomocniczych, dyspersje polimerowe, anionowe środki powierzchniowoczyste poniżej 5%, środki konserwujące.

Uwaga: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z regulacjami krajowymi.

Magazynowanie: Przechowywać pod zamknięciem w temperaturze +5°C - +25°C w suchych pomieszczeniach.

Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji podanej na etykiecie / opakowaniu. Numery UN/ADR: nie mają zastosowania.



Wyprodukowano dla:
Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet
ul. Grunwaldzka 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

przez:
Bautec Polska Sp. z o.o., ul. Turniejowa 8, 53-014 Wrocław

Wyprodukowano w Niemczech

