

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

J-P Primer Eco

1-KOMPONENTOWY SZYBKOSCHNĄCY GRUNT POLIURETANOWY

WŁAŚCIWOŚCI:

Niskoemisyjny, o lekkim zapachu, jednokomponentowy poliuretanowy środek gruntujący do stosowania przed klejeniem parkietów klejami PU i MS. Doskonale wzmacnia i głęboko penetruje podkłady cementowe i anhydrytowe. Uszczelnia, zwiększając adhezję kleju do podłoża.

ZASTOSOWANIE:

Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży cementowych i anhydrytowych. Skutecznie wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność. Nadaje się również na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać wytyczne normy DIN 18356. Przed użyciem dobrze wymieszać poprzez wstrząśnięcie opakowaniem. Nie rozcieńczać. Nakładać na powierzchnie suche, czyste, bez śladów oleju, wosku i innych zabrudzeń. Rozprowadzać równomiernie przy pomocy wałka lub pędzla – należy unikać powstawania kałuż.

Klejenie można rozpocząć po ok. 1 godzinie.

ZUŻYCIE:

0,15 – 0,35 l/m² (przy jednokrotnym gruntowaniu)
0,25 – 0,60 l/m² (przy dwu- lub trzykrotnym gruntowaniu)

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej +5 ° C. Przy długotrwałym składowaniu preparatu należy przed użyciem wymieszać.

DANE TECHNICZNE:

BAZA:	100 % Poliuretan
Postać:	ciecz
Barwa:	jasnobrązowa
Zapach:	lekki
Temperatura stosowania:	powyżej 15°C
Gęstość:	1,06 g/cm ³
Ruch pieszy:	po ok. 1 godzinie
Przydatność:	12 miesięcy od daty produkcji
Wielkość opakowania:	5L

W zakresie rozwiązywania trudnych problemów i produktów o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza karta techniczna, zapewniamy naszym Klientom własną fachową pomoc doradczą. Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej niniejsza karta traci swą ważność.