

## Karta Produktu

### Impregnat do podłóg Fusion Hybrid

Służy do pielęgnacji i konserwacji podłóg drewnianych wykończonych ultramatową, hybrydową powłoką Fusion Hybrid.

Podnosi odporność podłogi na działanie wody poprzez zabezpieczenie krawędzi i ograniczanie wnikania wody i brudu w fugi między pojedynczymi elementami posadzkowymi. Szczególnie polecany do pierwszej konserwacji gotowych parkietów zaraz po ułożeniu przez instalatora. Środek chroni podłogę przed nadmiernym zużyciem i przedłuża okres użytkowania. Po zastosowaniu odświeża powierzchnię podłogi.

#### Sposób użycia:

**Przed użyciem wstrząsnąć!** Produkt gotowy do użycia – nie rozcieńczać! Przed zastosowaniem impregnatu podłogę starannie odkurzyć i wyczyścić. Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię podłogi nanieść równomiernie impregnat za pomocą płaskiego mopa z mikrofibry. Pozostawienie zacieków i nierozprowadzonego impregnatu na powierzchni podłogi może spowodować powstanie smug. Przy nanoszeniu nie odrywać narzędzia od podłogi. Pielęgnację wykonywać na całej powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu podłogę można użytkować.

**Zużycie w zależności od rodzaju podłogi:** około 20 ml / m<sup>2</sup>;  
1 liter wystarcza na około 50 m<sup>2</sup> podłogi.

Warunki klimatyczne optymalne dla podłogi drewnianej: temperatura powietrza od +18°C do +24°C (max. temperatura podłogi +27°C), wilgotność względna powietrza 45-60%. Suche powietrze może ograniczyć uszczelnienie fug przez impregnat.

**Ważne wskazówki:** Przed użyciem zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą charakterystyki.

**Uwaga:** Zawiera produkty biobójcze (konserwant) : MIESZANINA 5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU; 2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1) i 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego składowiska. Chronić przed mrozem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę.

**Magazynowanie:** Przechowywać pod zamknięciem w temperaturze +5°C - +25°C w suchych pomieszczeniach. Okres trwałości: 6 lat od daty produkcji.



Wyprodukowano dla:  
Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet  
ul. Grunwaldzka 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

przez:  
Blanchon Polska Sp. z o.o., Ul. Podwałe 62, 50-010 Wrocław

Wyprodukowano we Francji

