



Karta Produktu

Koncentrat do czyszczenia podłóg lakierowanych

Służy do bieżącego czyszczenia podłóg drewnianych wykończonych lakierami, lakierami UV i powłoką Fusion Hybrid.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć! Przed zastosowaniem koncentratu podłogę starannie odkurzyć i wyczyścić. Koncentrat rozcieńczyć letnią wodą (5-10 ml na 1 l wody). Tak rozcieńczonym koncentratem czyścić podłogę przy użyciu wilgotnego, płaskiego mopa z mikrofibry. Przy usuwaniu tłustych plam i silnych zabrudzeń należy używać koncentratu w postaci mniej rozcieńczonej. Podłogę można czyścić maszynowo stosując biały pad. Dla lepszej ochrony podłogi lakierowanej przed zarysowaniem podłogę należy 1-2 razy w roku zabezpieczyć impregnatem do podłóg lakierowanych z serii Jawor-Parkiet. Należy czyścić podłogę, używając urządzeń wilgotnych, a nie mokrych!

Filmowa instrukcja czyszczenia podłogi znajduje się na stronie www.jawor-parkiet.pl

Skład: Zawiera <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, substancje zapachowe.

Uwaga: Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej, karta charakterystyki dostępna na żądanie, w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z regulacjami krajowymi.

H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

Magazynowanie: Przechowywać pod zamknięciem w temperaturze powyżej +5°C w suchych i chłodnych pomieszczeniach.

Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji podanej na etykiecie / opakowaniu.

Numery UN/ADR: nie mają zastosowania.



Wyprodukowano dla:
Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet
ul. Grunwaldzka 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

przez:
Bautec Polska Sp. z o.o.
ul. Turniejowa 8, 53-014 Wrocław

Wyprodukowano w Niemczech

