

**FUSION
HYBRID**

NOWOŚĆ!

DLA PODŁÓG Z KOLEKCJI

COLOR
INSPIRATION

Poradnik pielęgnacji podłóg drewnianych

30 LAT JAWOR-PARKIET.PL[®]
od 1991 PRODUCENT PODŁÓG DREWNIANYCH

FERTIO
PARKIET

FERTIO
DESKA

COLOR
INSPIRATION

DESIGN
EXPERIENCE

LUXURY
220°
ang. i polski parkiet

CHEVRON

VINTAGE

RetroCollection
Originals. Dobrej jakości. Wzrost.

www.jawor-parkiet.pl



3 kroki do długowieczności podłóg Jawor-Parkiet

Drewniana podłoga jest ozdobą każdego wnętrza – dodaje mu klasy i elegancji, sprawia, że nabiera ono indywidualnego charakteru. Jak zapewnić jej długowieczność?

Jawor-Parkiet, bazując na wieloletnim doświadczeniu, opracował prostą i ekonomiczną metodę trzech kroków pielęgnacji podłóg, która gwarantuje, że drewniane deski i parkiety będą służyć nam przez długie lata.

Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet

to połączenie 30-letniego
doświadczenia z innowacyjnością
i najnowszym wzornictwem.

Kluczowe produkty Jawor-Parkiet - dwuwarstwowe deski i parkiety - od lat zdobią wnętrza domów w Polsce i na świecie. Podłogi produkowane na Warmii i Mazurach dostępne są w sprzedaży na terenie całego kraju. Ich wysoka jakość jest dla nas priorytetem, dlatego na każdym etapie produkcji przywiązuje się do niej olbrzymią wagę - od selekcji surowca poczynawszy, poprzez wyjątkową precyzję wykonania aż po wnikliwą kontrolę. Jednak aby przez lata cieszyć się ich pięknem, nie można zapominać o odpowiedniej pielęgnacji naturalnej, drewnianej powierzchni.



KROK 1:

Dokonaj właściwego wyboru

Aby móc przez wiele lat cieszyć się naturalnymi walorami drewnianych podłóg, nie można zapomnieć o zabezpieczeniu ich powierzchni przed uszkodzeniami wynikającymi z codziennej eksploatacji. Ta decyzja, którą podejmujemy już na etapie zakupu, jest kluczowa dla dalszego użytkowania desek lub parkietów. Produkty Jawor-Parkiet są zabezpieczane fabrycznie na trzy sposoby – **ośmioma warstwami lakieru UV, czterema warstwami naturalnego olejowosku lub ośmioma warstwami powłoki Fusion Hybrid**. Wszystkie te sposoby zapewniają całkowitą ochronę i czynią produkty wyjątkowo trwałymi.

Czy wiesz że...

aby cieszyć się pięknem drewnianej podłogi, trzeba niezwłocznie usuwać bieżące zabrudzenia, używając do tego szczotek z miękkim włosiem, delikatnie zwilżonej ściereczki lub spray mopa z profesjonalnym pielęgnatem – koncentratem do podłóg lakierowanych lub olejowoskowanych Jawor-Parkiet.

Olejowosk

Wnika w strukturę i pory drewna, chroni przed wnikaniem wilgoci, brudem, kurzem i plamami

Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniem oraz zużyciem w codziennym użytkowaniu

Wymaga okresowej impregnacji, bieżącej pielęgnacji, umożliwiając wykonanie miejscowych renowacji we własnym zakresie

Lakier

Pokrywa powierzchnię elementu, chroni powierzchnię podłogi przed wnikaniem wilgoci, brudem, kurzem i plamami

Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniem oraz zużyciem w codziennym użytkowaniu

Wymaga bieżącej pielęgnacji, nie daje możliwości łatwego przeprowadzania miejscowych napraw, zniszczony lakier należy w całości zeszlifować (wycyklinować) oraz ponownie polakierować, natomiast uszkodzony element należy wymienić

KROK 2:

Pielęgnuj na co dzień

Bez względu na zastosowane zabezpieczenie, aby uniknąć uszkodzeń w powierzchni podłogi, należy odpowiednio ją pielęgnować w trakcie codziennego użytkowania. W tym celu wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Wiecie, jakich?

- Stosuj miękkie obuwie, a meble zabezpiecz specjalnymi filcowymi podkładkami.
- Unikaj zanieczyszczeń, które mogą porysować drewnianą powierzchnię, np. piasku.
- Codzienne zanieczyszczenia usuwaj, używając miękkich zmiotek oraz odkurzacza z miękką końcówką.
- Staraj się unikać nadmiernych obciążeń mechanicznych podłogi.
- Zadbaj o to, aby wilgotność powietrza w pomieszczeniu utrzymywała się w granicach 45-60 proc.
- Przecieraj podłogę na sucho lub lekko zwilżoną szmatką.
- Odkurzaj podłogę ssawką do parkietów, paneli, powierzchni twardych.
- Pamiętaj o tym, by wszelkie zabrudzenia (a przede wszystkim rozlane płyny) usuwać od razu, gdy je zauważysz.

Nowość! Powłoka Fusion Hybrid

Połączenie funkcjonalnych i wizualnych walorów lakieru i olejowosku

Wymaga mniejszej ilości zabiegów pielęgnacyjnych niż powłoka olejowoskowana, eksponując tak samo naturalne walory drewna

Główne cechy: ultramatowa, otwartoporowa, antyalergiczna, bezpieczna w użytkowaniu

Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zarysowaniem oraz zużyciem w codziennym użytkowaniu

Umożliwia miejscową naprawę powierzchniowych, drobnych uszkodzeń

Ekologiczna, wolna od lotnych związków organicznych

Linia profesjonalnych pielęgnatów

do podłóg drewnianych Jawor-Parkiet



Koncentrat
do czyszczenia podłóg
lakierowanych



Impregnat
do podłóg lakierowanych

KROK 3: Zaufaj profesjonalistom

Podłogi lakierowane oraz wykończone powłoką Fusion Hybrid

Bieżące czyszczenie i regularna konserwacja to jedyny sposób, by drewniane podłogi zawsze wyglądały pięknie i świeżo. Z myślą o wszystkich, którzy chcą w łatwy sposób zadbać o ich naturalne walory i zapewnić im długowieczność, powstała linia profesjonalnych pielęgnatów do podłóg drewnianych Jawor-Parkiet.

Koncentrat

do czyszczenia podłóg lakierowanych

Służy do bieżącego czyszczenia podłóg drewnianych wykończonych lakierami, lakierami UV, a także powłoką Fusion Hybrid. Po użyciu tworzy na powierzchni podłogi delikatną warstwę ochronną.

Impregnat

do podłóg lakierowanych

Stosowany niezwłocznie po montażu służy do pielęgnacji i konserwacji podłóg wykończonych lakierami, lakierami UV oraz powłoką Fusion Hybrid. Podnosi odporność desek i parkietów na działanie wody poprzez zabezpieczenie krawędzi i ograniczenie wnikania wody i brudu w fugi między pojedynczymi elementami posadzkowymi. Środek chroni podłogę przed nadmiernym zużyciem i przedłuża okres jej użytkowania.

Linia profesjonalnych pielęgnatów

do podłóg drewnianych Jawor-Parkiet



Koncentrat
do czyszczenia podłóg
olejowoskowanych



Olej pielęgnacyjny
do podłóg olejowoskowanych

KROK 3: Zaufaj profesjonalistom

Podłogi olejowoskowane

Gdy zdecydujemy się na zabezpieczenie podłogi czterema warstwami naturalnego olejowosku, musimy pamiętać o właściwym dbaniu o jej powierzchnię. Tylko zabezpieczenie podłogi olejem pielęgnacyjnym zaraz po montażu, regularna jej impregnacja oraz bieżące czyszczenie przy pomocy dedykowanego koncentratu zapewni jej piękny wygląd przez długie lata.

Koncentrat

do czyszczenia podłóg olejowoskowanych

Służy do bieżącego czyszczenia podłóg olejowanych i woskowanych. Produkt tworzy na ich powierzchni delikatną warstwę ochronną, ograniczając tym samym proces wymywania oleju i szarzenia drewna.

Olej pielęgnacyjny do podłóg olejowoskowanych

Olej pielęgnacyjny jest przeznaczony do pielęgnacji i regeneracji podłóg drewnianych olejowoskowanych.

Zmatowione i podniszczone powłoki można odświeżyć olejem pielęgnacyjnym. Regularne stosowanie pozwala uniknąć w przyszłości szlifowania i prac renowacyjnych.

Podłogi na lata

Jak dbać o podłogi Jawor-Parkiet?

Podłoga lakierowana – pokryta jest ośmioma warstwami lakieru akrylowego utwardzonego promieniowaniem ultrafioletowym.

- Po położeniu podłogi należy zabezpieczyć ją Impregnatem do podłóg lakierowanych z serii Jawor-Parkiet lub inny, wskazany przez Jawor-Parkiet. Zabieg ten ma na celu ochronę krawędzi oraz szczelin przed wilgocią. Czynności tej dokonuje ekipa parkieciarska (za dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac.
- Do bieżącej pielęgnacji należy stosować Koncentrat do czyszczenia podłóg lakierowanych Jawor-Parkiet lub inny, wskazany przez Jawor-Parkiet.

Podłoga olejowoskowana – pokryta jest czterema warstwami olejowosku.

- Po położeniu podłogi wskazane jest zabezpieczenie jej Olejem pielęgnacyjnym do podłóg olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet. Zabieg ten ma na celu ochronę krawędzi oraz szczelin przed wilgocią. Czynności tej dokonuje ekipa parkieciarska (za dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac.
- Podłogę w miarę możliwości należy pielęgnować „na sucho” mopem z mikrofibry. Do bieżącej pielęgnacji „na mokro” należy stosować Koncentrat do czyszczenia podłóg olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet lub inny, wskazany przez Jawor-Parkiet.
- Naturalną cechą podłóg pokrytych olejowoskiem jest tworzenie się szlaków komunikacyjnych, wycieranie olejowosku oraz wymywanie powłoki twardych wosków. Dlatego co ok. 20 myć należy zabezpieczyć powierzchnię Olejem pielęgnacyjnym do podłóg olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet lub innym, wskazanym przez Jawor-Parkiet.



Nowość! Podłoga Fusion Hybrid – pokryta jest ośmioma warstwami powłoki Fusion Hybrid.

- Po położeniu podłogi należy zabezpieczyć ją Impregnatem do podłóg lakierowanych z serii Jawor-Parkiet lub innym, wskazanym przez Jawor-Parkiet. Zabieg ten ma na celu ochronę krawędzi oraz szczelin przed wilgocią. Czynności tej dokonuje ekipa parkieciarska (za dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac.
- Do bieżącej pielęgnacji należy stosować Koncentrat do czyszczenia podłóg lakierowanych Jawor-Parkiet lub inny, wskazany przez Jawor-Parkiet.

Zachowaj stałą wilgotność powietrza

Drewno ze względu na swoje właściwości mechaniczne i fizyczne, zmienia swoje wymiary i kształty wraz ze zmianą temperatury i wilgotności względnej powietrza. Należy więc pamiętać, by w pomieszczeniu utrzymać stałą wilgotność powietrza na poziomie 45–60 proc. Pomieszczenia, w których użytkowana będzie podłoga powinny być wyposażone w termometr pokojowy, wilgotnościomierz oraz nawilżacz powietrza. Wnętra te wiosną i latem trzeba regularnie wietrzyć, a w okresie grzewczym bezwzględnie należy stosować nawilżacze powietrza.



Zamów online

Wejdź na: jawor-parkiet.pl/pielagnaty
i zamów produkty do pielęgnacji Twojej podłogi



**Producent Podłóg Drewnianych
JAWOR-PARKIET**

ul. Grunwaldzka 87
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel.: 733 003 003, tel.: 500 211 417
tel./fax: 56 474 80 85

e-mail: dzial.handlu@jawor-parkiet.pl
www.jawor-parkiet.pl

30 LAT **JAWOR-PARKIET.PL®**
od 1991 **PRODUCENT PODŁÓG DREWNIANYCH**

