



Wyprodukowano dla:  
Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet  
ul. Grunwaldzka 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Wyprodukowano w Niemczech  
numer produktu: 154

## Karta Produktu

### Olej pielęgnacyjny do podłóg olejowoskowanych.

Służy do pielęgnacji i konserwacji podłóg drewnianych wykończonych olejami, olejami UV, olejowoskami UV.

**Opis produktu:** Olej pielęgnacyjny jest przeznaczony do pielęgnacji i regeneracji podłóg drewnianych olejowoskowanych. Zmatowione i podniszczone powłoki można odświeżyć olejem pielęgnacyjnym. Regularne stosowanie pozwala uniknąć w przyszłości szlifowania i prac renowacyjnych.

**Zastosowanie:** Idealny do wszystkich drewnianych podłóg olejowoskowanych (z litego drewna o różnych wzorach, desek podłogowych, podłóg korkowych i z płyty OSB), drewnianych schodów i mebli. Szczególnie zalecany do podłóg intensywnie użytkowanych (restauracje, muzea, centra handlowe i inne mocno używane obiekty publiczne).

#### Sposób użycia:

**Ręcznie:** Na małą powierzchnię niewielką ilość Oleju Pielęgnacyjnego nakładamy nieklejącą szmatką i pozostawiamy do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

**Mechanicznie:** Olej pielęgnacyjny nakładać przy pomocy szpachli lub wałka z krótkim włosiem i dokładnie rozprowadzić maszyną z białym padem. Nadmiar oleju usunąć.

**UWAGA:** Wygląd powłoki jest zależny m.in. od właściwości drewna, dlatego też w każdym wypadku, każdorazowo przed nakładaniem zalecane jest wykonanie próby.

**Czyszczenie narzędzi:** Przy pomocy Środka do Odtłuszczenia i Czyszczenia Narzędzi (113, wolny od benzenów). Czas schnięcia: ok. 3-4 godz. (w normalnym klimacie, w temp. 23 °C / 50% wilgotności powietrza). W niskich temperaturach i / lub przy wysokiej wilgotności powietrza wydłuża się czas schnięcia.

**Wskazówki bezpieczeństwa:** Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów (AWV 08 01 11).

**Uwaga:** Tekstylia nasączone płynnym środkiem należy po ich użyciu natychmiast wyprać lub przechowywać w szczelnie zamkniętym metalowym pojemniku (niebezpieczeństwo samozapalenia). Powłoka po wyschnięciu odpowiada wymogom niemieckiej normy DIN 4102 klasy B2 (środek normalnie zapalny).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

**Skład:** Produkt na bazie naturalnych, roślinnych olejów i wosków (olej słonecznikowy, sojowy i octowy, wosk karnauba i kandelilla), parafina, bezolowiowe sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze, od aromatyzowany spirytus mineralny (nie zawiera benzenu). Zawartość LZO zgodnie z rozporządzeniem UE (2004/42/WE): nie dotyczy.

**Przechowywanie:** Trwałość 5 lat i dłużej, jeżeli puszka jest hermetycznie zamknięta i przechowywana w suchym miejscu. Przygotowanie: Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia (maks. wilgotność drewna 20%). Olej pielęgnacyjny jest gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Przed użyciem dobrze wymieszać. Przed aplikacją powierzchnię dokładnie oczyścić za pomocą Koncentratu Do Czyszczenia Podłóg Olejowoskowanych, zmyć czystą wodą (przecierając wilgotnym mopem).

